

Junkers HYDRO 4200 WR 10-4KB



Junkers HYDRO 4200 WR 10-4KB - gazowy, przepływowy podgrzewacz wody

Gazowy podgrzewacz przepływowy **Junkers Hydro 4200 WR 10-4KB** o mocy **17,4 kW** to idealne rozwiązanie w przypadku wymiany dotychczasowego podgrzewacza na nowy (zamiennik dla starszego modelu **WRP 11-2B**). Nowa panel sterowania pozwala dostosować parametry urządzenia pracy. Moc palnika można regulować pokrętką z lewej strony a z prawej strony - natężenie przepływu. Po wstępnym ustawieniu samo reguluje moc palnika tak, aby uzyskać stałą temperaturę wody niezależnie od zmian natężenia przepływu wody. Wyświetlacz LCD pokazuje aktualną temperaturę przepływającej wody, a także pozwala na szybką identyfikację usterki dzięki temu że rozpoznaje awarii i wyświetla kodu błędów. Podgrzewacz jest przystosowany są do spalania gazu GZ50 a także na inne popularne rodzaje gazu (GZ35, GZ51,5 oraz gaz płynny) W komplecie urządzeń jest dostarczane wężyki i baterie.

Cechy produktu:

- ilość ciepłej wody o temperaturze 35°C - **10,0 l/min** *
- ilość ciepłej wody o temperaturze 60°C - **5,0 l/min** *
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD wskazujący temperaturę wody oraz kody usterek
- utrzymanie pożądanej temperatury wody realizowane hydraulicznie
- **automatyczny zapłon bateryjny**
- **w zakresie dostawy znajdują się dwie baterie R20 i dwa wężyki przyłączeniowe**
- płomyk pilot - cichy start urządzenia
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 655 x 310 x 225 mm
- niska emisja NOx zgodna z wymaganiami Dyrektywy ErP

* przy założeniu temperatury wody na wejściu +10°C

Dane techniczne Junkers Hydro WR 4200 10-4KB

Funkcja	Jednostka	WR 9-4KB	WR 10-4KB	Funkcja	Dane
Wydajność ciepłej wody użytkowej dla $\Delta t=25K$	l/min	9	10	Automatyczne utrzymanie pożądanej temperatury wody podczas odkręcania/zakręcania kranu	TAK
Wydajność ciepłej wody użytkowej dla $\Delta t=50K$	l/min	4,5	5	Delikatny start urządzenia	TAK
Moc	kW	15,1	17,4	Wyświetlacz	NIE
Wysokość	mm	590	655	Typ zapłonu	ELEKTRO-NICZNY BATERYJNY
Szerokość	mm	310	310	Automatyczny zapłon elektroniczny	TAK
Głębokość	mm	225	225	Płomyk dyżurny (non stop)	NIE
Masa	kg	9,5	10	Modulacja mocy urządzenia	TAK
Sprawność	%	88	88	Baterie w komplecie	TAK
Nr katalogowy	---	7 736 505 639	7 736 504 941	Wężyki w komplecie	TAK

Dane ErP Junkers Hydro WR 4200 10-4KB

Dane ErP							
	Symbol	Jednostka	WR 9-4KB	WR 10-4KB	WRD 9-4KB	WRD 10-4KB	WRD 14-4KB
Deklarowany profil obciążeń	-	-	M	M	M	M	L
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	%	70	71	70	71	
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	-	-	A	A	A	A	A
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	kWh	0	0	0	0	0
Roczne zużycie paliwa	AFC	GJ	7	7	7	7	
Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu	L_{WA}	dB	69	69	69	69	