

## PAKIET BOSCH GC2300iW...P (jednofunkcyjny) - Z zasobnikiem i czujnikiem CWU



### Pakiet zawiera:

- Kocioł jednofunkcyjny Bosch Condens:
  - **GC2300iW15P** lub
  - **GC2300iW20P**
- Zasobnik c.w.u.:
  - **BJB 100 (E)** lub
  - **WST120-5O** lub
  - **WD160B**

## Warianty

MOC KOTŁA [KW]	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA [L]	MODEL ZASOBNIKA	MODEL KOTŁA	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
15	100	BJB 100 (E)	GC2300iW 15P	3-5 dni	16362.69 zł <b>8508.60 zł</b>	8331.43 zł
20	100	BJB 100 (E)	GC2300iW 20P	3-5 dni	17430.33 zł <b>9063.77 zł</b>	8869.97 zł
15	120	WST120-50	GC2300iW 15P	tekst, gdy stan niez	16998.60 zł <b>8839.27 zł</b>	8499.00 zł
20	120	WST120-50	GC2300iW 20P	Na magazynie	18066.24 zł <b>9394.44 zł</b>	9037.55 zł
20	160	WD 160B	GC2300iW 20P	Na magazynie	21650.46 zł <b>11258.24 zł</b>	10781.10 zł

## Dane techniczne kotła Bosch GC2300iW

Typ kotła	Jednostka	Bosch Condens		
		GC 2300iW 24C	GC 2300iW 20P	GC 2300iW 15P
Moc maksymalna c.o.	kW	25,2	21,4	16,2
Moc minimalna c.o.	kW	3	3	1,9
Zakres modulacji		1:8	1:7	1:8
Moc maksymalna c.w.u.	kW	25	20	15
Sprawność maksymalna	%	109,5	109,6	109,5
Wydajność c.w.u. (specyficzny przepływ wg EN 13203-1 dla $\Delta T = 30 K$ )	l/min	12,2	-	-
Klasa NO <sub>x</sub>	-	6	6	6
Maks. pobór mocy (tryb gotowości)	W	2,5	2,5	2,5
Maks. temperatura zasilania	°C	82	82	82
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	mm	713 x 400 x 300	713 x 400 x 300	713 x 400 x 300
Masa (bez opakowania)	kg	36	36	36
Maks. długość przewodów powietrzno-spalinowych				
Koncentryczne poziome	60/100	10	5	16
	80/125	23	23	23
Koncentryczne pionowe	60/100	15	11	16
	80/125	23	23	23
Rozdzielcze	80/80	50	50	50