

PAKIET BOSCH - GC2300iW...P (jednofunkcyjny) + Zasobnik + CT200 + K20RF



Pakiet zawiera:

- Kocioł jednofunkcyjny Bosch Condens:
 - **GC2300iW15P** lub
 - **GC2300iW20P**
- Zasobnik c.w.u.:
 - **BJB 100 (E)** lub
 - **WST120-50** lub
 - **WD160B**
- Regulator pogodowy **CT200**
- Moduł **K20RF**

Warianty

MOC KOTŁA [KW]	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA [L]	MODEL KOTŁA	MODEL ZASOBNIKA	STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
15	120	GC2300iW15P	WST120-50 + czujnik c.w.u.	CT200 (biały) + K2ORF	Na magazynie	20437.68 zł 10627.59 zł	10234.88 zł
20	120	GC2300iW20P	WST120-50 + czujnik c.w.u.	CT200 (biały) + K2ORF	Na magazynie	21505.32 zł 11182.77 zł	10773.42 zł
20	160	GC2300iW20P	WD160B + czujnik c.w.u.	CT200 (biały) + K2ORF	Na magazynie	24071.10 zł 12516.97 zł	24071.10 zł

Dane techniczne kotła Bosch GC2300iW

Typ kotła	Jednostka	Bosch Condens		
		GC 2300iW 24C	GC 2300iW 20P	GC 2300iW 15P
Moc maksymalna c.o.	kW	25,2	21,4	16,2
Moc minimalna c.o.	kW	3	3	1,9
Zakres modulacji		1:8	1:7	1:8
Moc maksymalna c.w.u.	kW	25	20	15
Sprawność maksymalna	%	109,5	109,6	109,5
Wydajność c.w.u. (specyficzny przepływ wg EN 13203-1 dla $\Delta T = 30 K$)	l/min	12,2	-	-
Klasa NO _x	-	6	6	6
Maks. pobór mocy (tryb gotowości)	W	2,5	2,5	2,5
Maks. temperatura zasilania	°C	82	82	82
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	mm	713 x 400 x 300	713 x 400 x 300	713 x 400 x 300
Masa (bez opakowania)	kg	36	36	36
Maks. długość przewodów powietrzno-spalinowych				
Koncentryczne poziome	60/100	10	5	16
	80/125	23	23	23
Koncentryczne pionowe	60/100	15	11	16
	80/125	23	23	23
Rozdzielcze	80/80	50	50	50